

HBET-2 HERBES GIGANT

Modelos: 6000 / 6500

PROFESIONAL, RESISTENTE Y FIABLE

Caja y estructura.

- Caja en acero al carbono de espesor 4 mm.
- Chasis formado por viga de laminada en U y estructural.
- Puerta trasera de apertura hidráulica tipo guillotina.
- Escalera lateral de acceso a caja extensible.
- Imprimación epoxi y pintura acabado en poliuretano con secado al horno.

Ejes, frenos y suspensiones.

- Suspensión por ballestas tándem multi-hoja, de *Schulz Ibérica*.
- Suspensión en lanza por ballesta (*opcional* suspensión hidroneumática).
- Lanza regulable en altura.
- Ejes FAD de tambor 400×80 para 9000 kg en 10 espárragos (*opcional* ejes con tambor de 400×120).
- Freno hidráulico a todas las ruedas.
- Válvula de frenado 3 posiciones.
- Calzos para freno de estacionamiento.

Componentes y accesorios.

- Ruedas de flotación 560/60 R22,5" Alliance.
- 2 molinetes verticales gigantes super-reforzados 1000 rpm.
- Puntas del molinete desmontables y reemplazables.
- Avance hidráulico del tapiz.
- 4 cadenas de arrastre reforzadas 80/13X con tensores.
- Regulador de caudal hidráulico para ajuste de la velocidad del tapiz.
- Eje de arrastre trasero de diámetro 60 mm con casquillos de bronce.
- Reductora RT-500 (*opcional* 2) con motor hidráulico y válvula de seguridad frente a sobrecargas.
- Transmisión homocinética al tractor con protección mediante tornillo fusible.
- Guardabarros metálicos.
- Enganche de anilla (*opcional* de bola).
- Luces LED según reglamento vigente y rotativo trasero.
- Paragolpes trasero anti-empotramiento.
- *Opcionales:* Lona ;
cortales (desmontables / abatibles)



Un nuevo concepto que ha sido diseñado tanto para su uso repartiendo estiércol como para el transporte de cereal y otros materiales. Los componentes utilizados en la fabricación de los esparcidores son de alta gama perfectos para empresas que necesitan realizar jornadas de larga duración con la mayor garantía y





HBET-2 HERBES GIGANT

Modelos: 6000 / 6500

ESPECIFICACIONES EN DETALLE



Ruedas de flotación 560/60R22,5"



Suspensión tándem multi-hoja *Schulz Ibérica*.
Tambores 400x80.
Opcional 400x120



Opcional: Último eje direccional con bloqueo hidráulico y tambor 400x120



Suspensión en lanza por ballesta.
Opcional suspensión hidroneumática.
Enganche de anilla, opcional de bola



Molinetes verticales gigantes 1000 rpm



Opcional: Suplemento caja con cartolas desmontables/abatibles



Transmisión Homocinética con tornillo fusible



Opcional: Lona tipo corredera.



RT-500
Opcional x2

Fábrica, exposición y oficinas
Vía D, 3 Polígono Industrial "El Páramo" Santa María del Páramo (León)
info@benavidesmaquinaria.com